

DM-W130G-M05SM-SRST-T(U) 工业读码器


- 130 万像素 @ 最大读取速度可达 30 个码 / 秒
- 红光侧出线，自带 LED 瞄准，提供蜂鸣器提示
- 内置深度学习读码算法
- 支持一键调参功能、通过侧面按钮触发
- IP54 防护

行业应用 • 3C • 锂电 • 烟草 • 医药 • 光伏 • 汽车等行业

条码类别	• 一维码：Code 39, Code 93, Code 128, ITF14, ITF25, CodaBar, EAN, UPCA, UPCE • 二维码：QR Code, Data Matrix
通讯协议	• 网口 : SmartSDK, TCP Client, Serial, FTP, TCP Server, UDP • USB 口 (-U): SmartSDK, USB

产品型号	DM-W130G-M05SM-SRST-T		DM-W130G-M05SM-SRST-TU
分辨率	1280 × 1024		
最大处理帧率 [fps]	50		
最大读取速度	30 个码 / 秒		
传感器类型	CMOS, 全局快门		
像元尺寸 [μm]	2.7 × 2.7		
靶面尺寸	1/4"		
曝光时间	60μs~0.6s		
增益	1 ~ 28 dB		
黑白 / 彩色	黑白		
数据接口	网口：Fast Ethernet（100 Mbit/s），RS-232, DC 端子		USB 口 (-U): USB2.0
焦距	4.7 mm		
镜头接口	M5.8-Mount		
环境光照	0 ~ 10000 lux		
光源	R 红色		
瞄准器	绿光 LED		
I/O 控制	支持通过侧面按钮触发设备		
	网口：DB15 接口接口提供电源和 I/O： 2 路非隔离输入，2 路非隔离输出，1 路 RS-232		USB 口 (-U): DB15 接口提供数据传输
电源输入	网口：12 ~ 24V		USB 口 (-U): 5 V（USB2.0 供电）
最大功耗	网口：12V @2.5W		USB 口 (-U): 5V @2.5W
外观尺寸 [长 * 宽 * 高]	45 mm × 43 mm × 25 mm (68.5g)		
温度	-30~70 ° C (存储), 0~50° C (工作)		
软件	DM-Datum		

尺寸图：



景深

Code 39 (3 mil)	Code 39 (5 mil)	EAN13 (13 mil)	Data Matrix (5 mil)	Data Matrix (10 mil)	Code128 (10 mil)	QR Code (10mil)
35 ~ 65 mm	30 ~ 75 mm	55 ~ 105 mm	30 ~ 65 mm	25 ~ 90 mm	25 ~ 105 mm	25 ~ 95 mm

检测范围

工作距离 (mm)	视野范围 (mm)		1D 单像素精度	2D 单像素精度
	H	V		
120	89	72	0.07	0.278

