

DM-W130S-M06SM-SxST/PZ 网口工业读码器

- 130 万像素 @ 最大读取速度可达 45 个码 / 秒
- 多种颜色光源可选，自带 LED 瞄准
- 内置深度学习读码算法
- 外置调焦旋钮，可手动调焦
- IP65 防护

行业应用 • 3C • 锂电 • 烟草 • 医药 • 光伏 • 汽车等行业


条码类别	• 一维码：Code 39, Code 93, Code 128, ITF14, ITF25, CodaBar, EAN, UPCA, UPCE • 二维码：QR Code, Data Matrix
通讯协议	SmartSDK, TCP Client, Serial, FTP, TCP Server, Melsec/SLMP, Modbus, FINS, UDP

产品型号	DM-W130S-M06SM-SxST **	DM-W130S-M06SM-SxPZ **
分辨率	1280 × 1024	
最大处理帧率 [fps]	60	
最大读取速度	45 个码 / 秒	
传感器类型	CMOS, 全局快门	
像元尺寸 [μm]	4 × 4	
靶面尺寸	1/2.7"	
曝光时间	35μs~1s	
增益	0 ~ 15 dB	
黑白 / 彩色	黑白	
数据接口	Fast Ethernet (100 Mbit/s)	
焦距	6.72 mm	
镜头接口	M12-Mount, 可手动调焦	
工作距离	40 ~ 120 mm	
环境光照	0 ~ 50000 lux	
光源 **	可选购 W 白色 /B 蓝色 /R 红色	可选购 W 白色偏振 / R 红色偏振
瞄准器	绿光 LED	
I/O 控制	支持通过侧面按钮触发设备	
	17-pin M12 接口提供电源和 I/O; 4 路非隔离双向 I/O, 1 路 RS-232	
电源输入	12 ~ 24V	
最大功耗	24V @10.6W	
外观尺寸 [长 * 宽 * 高]	46 mm × 38 mm × 25 mm (160g)	
温度	-30~70 ° C (存储), 0~50° C (工作)	
软件	DM-Datum	

**：型号中 x 可选不同颜色光源

注意: 在安装、维修和调试过程中, 直视本产品可能会对眼睛造成危害, 操作时应佩戴防护眼镜等防护措施。

尺寸图:



检测范围

工作距离 (mm)	视野范围 (mm)		1D 单像素精度	2D 单像素精度
	H	V		
40	30.48	24.38	0.024	0.071
80	60.95	48.76	0.048	0.143
120	91.43	73.14	0.071	0.214

注意: 在安装、维修和调试过程中, 直视本产品可能会对眼睛造成危害, 操作时应佩戴防护眼镜等防护措施。



杭州微图视觉科技有限公司
杭州市西湖区西园九路 8 号杭州数字信息产业园
0571-86888309 0571-86888307
market@visiondatum.com www.visiondatum.com



微图视觉
Vision Datum