

高亮条形光源 HL + 系列

特性

- 大功率 LED 的光强度是标准亮度的几倍。
- 铝制外壳可确保最佳散热效果，并实现各种实际安装可能性。

应用领域

1. 机器人指令操作。
2. 长距离照明。
3. 汽车行业的密封胶填充和大幅面印刷材料等的检测。




实例图示



条形码字符读取的成像效果



按键字符检测的成像效果



外观质量检测的成像效果

型号	光学规格		电气规格		尺寸		
	长度 (mm)	宽度 (mm)	电压 (v)	功率 (w) ○	长度 (mm)	宽度 (mm)	高度 (mm)
VT-LT3-HL+10035W	100	35	24	17.0	116	45	50
VT-LT3-HL+20035 W	200	35	24	34.0	216	45	50
VT-LT3-HL+30035 W	300	35	24	51.0	316	45	50
VT-LT3-HL+40035 W	400	35	24	68.0	416	45	50
VT-LT3-HL+50035 W	500	35	24	85.0	557.5	45	75.4
VT-LT3-HL+60035 W	600	35	24	102.0	657.5	45	75.4
VT-LT3-HL+70035 W	700	35	24	119.0	757.5	45	75.4
VT-LT3-HL+80035W	800	35	24	136.0	857.5	45	75.4
VT-LT3-HL+90035 W	900	35	24	153.0	957.5	45	75.4
VT-LT3-HL+100035 W	1000	35	24	170.0	1057.5	45	75.4
VT-LT3-HL+10022 W	100	22	24	8.5	112	28	44
VT-LT3-HL+20022 W	200	22	24	17.0	212	28	44
VT-LT3-HL+30022 W	300	22	24	25.5	312	28	44
VT-LT3-HL+40022 W	400	22	24	34.0	412	28	44
VT-LT3-HL+50022 W	500	22	24	42.5	512	28	44
VT-LT3-HL+60022 W	600	22	24	51.0	612	28	44
VT-LT3-HL+70022 W	700	22	24	59.5	712	28	44
VT-LT3-HL+80022 W	800	22	24	68.0	812	28	44
VT-LT3-HL+90022 W	900	22	24	76.5	912	28	44
VT-LT3-HL+100022 W	1000	22	24	85.0	1012	28	44

型号	光学规格		电气规格		尺寸		
	长度 (mm)	宽度 (mm)	电压 (v)	功率 (w) ○	长度 (mm)	宽度 (mm)	高度 (mm)
VT-LT3-HL+11065W	110	65	24	-	118	71	34
VT-LT3-HL+17020W	170	20	24	-	178	26	34
VT-LT3-HL+20065W	200	65	24	68	220	85	60
VT-LT3-HL+100065W	1000	65	24	324	1020	85	60

尺寸图

